




FICHA TÉCNICA DE TAMIZ DE 12" DIÁMETRO

1. DESCRIPCIÓN:

Los tamices de laboratorio de 12 pulgadas de diámetro, fabricados con marco de bronce y malla de acero, están diseñados para la clasificación granulométrica de agregados y materiales sólidos en ensayos normalizados de laboratorio.

Estos equipos cuentan con certificado de fábrica, que garantiza la conformidad dimensional de las aberturas de malla, asegurando precisión, repetibilidad y confiabilidad en los resultados.

Son ampliamente utilizados en laboratorios de ingeniería civil, geotecnia, minería, asfaltos y control de calidad de materiales de construcción.

Todos los modelos cumplen con las normas internacionales:
ASTM E11 / ASTM E 323 / ISO 565 / ISO 3310 / BS 410

2. ESTÁNDARES:

Cumple con la norma
ASTM E11, ASTM E 323, ISO 565, ISO 3310 y BS 410

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de equipo	Tamiz de laboratorio
Diámetro nominal	12 pulgadas (305 mm)
Material del marco	Bronce
Material de la malla	Acero
Altura	Estándar

Certificación	Certificado de fábrica
Normas aplicables	ASTM E11 / ASTM E 323 / ISO 565 / ISO 3310 / BS 410
Marca	FORNEY-USA

3. LISTADO DE MODELOS Y MALLAS DISPONIBLES:

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	DIÁMETRO	MALLA
LA-1200-110	Tamiz en bronce con certificado	12"	5" (125 mm)
LA-1200-111	Tamiz en bronce con certificado	12"	4" (100 mm)
LA-1200-112	Tamiz en bronce con certificado	12"	3 1/2" (90 mm)
LA-1200-113	Tamiz en bronce con certificado	12"	3" (75 mm)
LA-1200-114	Tamiz en bronce con certificado	12"	2 1/2" (63 mm)
LA-1200-116	Tamiz en bronce con certificado	12"	2" (50 mm)
LA-1200-118	Tamiz en bronce con certificado	12"	1 1/2" (37.5 mm)
LA-1200-121	Tamiz en bronce con certificado	12"	1" (25.0 mm)
LA-1200-123	Tamiz en bronce con certificado	12"	3/4" (19.0 mm)
LA-1200-126	Tamiz en bronce con certificado	12"	1/2" (12.5 mm)
LA-1200-128	Tamiz en bronce con certificado	12"	3/8" (9.50 mm)
LA-1200-131	Tamiz en bronce con certificado	12"	1/4" (6.30 mm)
LA-1200-134	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°4 (4.75 mm)
LA-1200-136	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°6 (3.35 mm)
LA-1200-138	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°8 (2.36 mm)
LA-1200-139	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°10 (2.00 mm)
LA-1200-140	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°12 (1.70 mm)
LA-1200-142	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°16 (1.18 mm)
LA-1200-144	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°20 (850 µm)
LA-1200-146	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°30 (600 µm)
LA-1200-148	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°40 (425 µm)
LA-1200-150	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°50 (300 µm)
LA-1200-151	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°60 (250 µm)
LA-1200-153	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°80 (180 µm)
LA-1200-154	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°100 (150 µm)
LA-1200-158	Tamiz en bronce con certificado	12"	N°200 (75 µm)

4. APLICACIONES:

- Ensayos granulométricos de agregados gruesos
- Control de calidad en obras civiles
- Laboratorios de suelos y materiales

5. IMAGEN REFERENCIAL

