




FICHA TECNICA DE OLLA PARA FUNDIR AZUFRE 4 LITROS
MODELO: LA-0130-10

1. DESCRIPCIÓN

Olla eléctrica utilizada para fundir compuesto de sellado, azufre, cera de sellado, parafina y otros materiales empleados en ensayos de concreto.

Fabricada en aluminio fundido de alta resistencia, con elementos calefactores en contacto constante con el fondo de la cámara interior, lo que permite una distribución uniforme del calor. Incorpora termostato regulable para control de temperatura.

El crisol y la base son de aluminio, con carcasa exterior de acero inoxidable. Durante el uso, se recomienda verificar la temperatura del material fundido con un termómetro para evitar sobrecalentamiento al retirar material del crisol.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	LA-0130-10
Capacidad	4 litros
Rango de temperatura	100 °F a 320 °F (38 °C a 160 °C)
Material del crisol	Aluminio
Carcasa	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	220–240 V / 50–60 Hz
Tipo de energía	Monofásica

Enchufe	No incluye enchufe (cables pelados)
Normas	ASTM C617, AASHTO T231, EN 12390-3
Marca	RITEHETE (comercializado por FORNEY – USA)

3. USO / APLICACIÓN

Utilizada en laboratorios de ensayo de concreto para fundir materiales de cabeceo y sellado empleados en la preparación de cilindros para ensayos de compresión.

4. IMAGEN REFERENCIAL

