




**FICHA TECNICA DE MONITOR DE GRIETAS PARA DESPLAZAMIENTO
MODELO: LA-0484-03**

1. DESCRIPCIÓN

El monitor de grietas para desplazamiento modelo LA-0484-03 está diseñado para medir el movimiento a través de una grieta, como el asentamiento de una losa de piso, además de registrar la apertura y cierre de la grieta.

Es un dispositivo económico y fácil de usar, adecuado para el seguimiento de fisuras en cemento, bloques y mampostería, permitiendo evaluar la evolución de desplazamientos estructurales a lo largo del tiempo.

El monitor está compuesto por dos placas acrílicas superpuestas que facilitan la visualización directa de los movimientos relativos y su registro sistemático mediante una tabla o gráfico de progreso incluido con cada unidad.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Modelo	LA-0484-03
Tipo de equipo	Monitor de grietas para desplazamiento
Aplicación	Medición de desplazamientos y apertura/cierre de grietas
Material	Placas acrílicas
Configuración	Dos placas superpuestas

Placa base	Cuadrícula milimétrica
Placa superior	Cruz / retícula centrada
Movimientos monitoreados	Desplazamiento, apertura y cierre
Sistema de lectura	Visual
Registro de datos	Gráfico / tabla de progreso incluida
Marca	FORNEY – USA

3. USO / APLICACIÓN

- Monitoreo de fisuras en estructuras de concreto
- Seguimiento de grietas en muros de ladrillo y bloques de cemento
- Evaluación de movimientos estructurales a lo largo del tiempo
- Inspección y control en edificaciones existentes
- Estudios de patología estructural

4. IMAGEN REFERENCIAL

