




**FICHA TECNICA DE MONITOR DE GRIETAS CALIBRADO
MODELO: LA-0484**

1. DESCRIPCIÓN

El monitor de grietas calibrado modelo LA-0484 se utiliza para monitorear el movimiento de grietas y juntas en estructuras construidas con concreto, ladrillo o bloques de cemento.

El dispositivo está compuesto por dos placas de plástico:

- una placa blanca con una cuadrícula negra graduada en milímetros, y
- una placa transparente con una cruz roja centrada sobre las líneas de cero de la cuadrícula.

El desplazamiento relativo entre ambas placas permite detectar y medir movimientos horizontales y verticales, facilitando el seguimiento de la evolución de fisuras a lo largo del tiempo.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Modelo	LA-0484
Tipo de equipo	Monitor de grietas calibrado
Aplicación	Monitoreo de grietas y juntas
Material	Plástico
Sistema de medición	Cuadrícula graduada y cruz de referencia
Unidad de medición	Milímetros

Ancho máximo de grieta	20 mm (3/4")
Movimiento ascendente máximo	10 mm (3/8")
Tipo de lectura	Visual
Marca	FORNEY – USA

3. USO / APLICACIÓN

- Monitoreo de fisuras en estructuras de concreto
- Seguimiento de grietas en muros de ladrillo y bloques de cemento
- Evaluación de movimientos estructurales a lo largo del tiempo
- Inspección y control en edificaciones existentes
- Estudios de patología estructural

4. IMAGEN REFERENCIAL

