

FICHA TÉCNICA DE ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO MODELO: BVA235

1. DESCRIPCIÓN:

El aceite para bomba de vacío está formulado para proporcionar lubricación eficiente y estabilidad térmica, ayudando a mantener el rendimiento de las bombas durante procesos de evacuación de aire y vapor.

Este aceite permite mantener niveles de vacío más profundos y estables, evitando la contaminación del sistema por humedad, vapores o partículas.

Se recomienda que el aceite permanezca limpio y libre de contaminantes como humedad, ácidos, vapores o suciedad, ya que la calidad del aceite influye directamente en el nivel de vacío alcanzado y en la vida útil de la bomba.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Modelo	BVA235
Tipo de aceite	Aceite mineral hidro-tratado
Base de aceite	Destilados de petróleo parafínicos hidro-tratados
Presentación	¼ (0.95 litros)
Viscosidad a 40°C	42 cSt
Punto de inflamación	216 °C
Aplicación	Bombas de vacío

3. RECOMENDACIONES DEL USO

- Utilizar siempre aceite limpio y libre de contaminantes.

- Se recomienda cambiar el aceite después de cada uso o periódicamente según el nivel de contaminación.
- Verificar regularmente el nivel de aceite en la bomba de vacío.
- No operar la bomba con nivel bajo o sin aceite.

4. IMAGEN REFERENCIAL.

