

FICHA TECNICA DE ANILLOS PARA DENSIDAD POR REEMPLAZO DE AGUA MODELOS: PYS EQUIPOS

1. DESCRIPCIÓN:

Los Anillos para Densidad por Reemplazo de Agua PYS EQUIPOS están diseñados para la determinación del volumen en ensayos de densidad de campo mediante el método de reemplazo de agua.

Su diseño desmontable facilita el transporte y almacenamiento en trabajos de campo. Dependiendo del modelo, los anillos están divididos en 2, 3 o 4 secciones para un armado rápido y práctico.

Fabricados para uso en obras civiles, geotecnia y control de compactación de suelos.

2. ESPECIFICACIONES GENERALES

- Método: Reemplazo de agua
- Sección del anillo: 4" de lado x 2" de base
- Incluye regla de calibración
- Incluye puntas de sujeción
- Incluye pernos de ajuste (según modelo)
- Diseño desmontable para fácil transporte
- Marca: PYS EQUIPOS

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema desmontable para transporte eficiente
- Ensamble rápido en campo
- Estructura robusta y estable
- Fácil calibración mediante regla incluida
- Adaptable a diferentes diámetros según necesidad del ensayo

4. MODELOS DISPONIBLES

MODELO	DIÁMETRO DEL ANILLO	PARTES	PUNTAS DE SUJECIÓN	PERNOS DE AJUSTE
PYS110-10	270 cm	4 partes	4	8
PYS110-11	250 cm	4 partes	4	8
PYS110-12	180 cm	3 partes	3	6
PYS110-13	120 cm	2 partes	2	4
PYS110-14	90 cm	fijo	2	No incluye
PYS110-15	60 cm	fijo	2	No incluye

5. USO / APLICACIONES

- Determinación de densidad in situ
- Control de compactación en campo
- Ensayos geotécnicos
- Obras civiles y viales
- Laboratorios de mecánica de suelos

6. IMÁGEN REFERENCIAL

