

FICHA TÉCNICA DE REGLA ENRASADORA METÁLICA

MODELOS: PYS EQUIPOS

1. DESCRIPCIÓN

La regla enrasadora metálica se utiliza para nivelar y enrasar muestras compactadas de suelo dentro de los moldes de ensayo, eliminando el exceso de material hasta dejar la superficie al nivel del borde del molde.

Está fabricada en acero endurecido, lo que le proporciona alta resistencia al desgaste y mayor durabilidad en trabajos de laboratorio. Cuenta con borde biselado, que facilita un enrasado preciso de las muestras compactadas.

Es un instrumento ampliamente utilizado en laboratorios de mecánica de suelos, geotecnia y control de calidad de materiales en obras civiles.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGLA ENRASADORA 30 cm

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	PYS150
Longitud	30 cm
Ancho	3.9 cm
Espesor	0.5 cm
Peso	0.44 kg
Material	Acero endurecido
Borde	Biselado
Marca	PYS EQUIPOS
Normas de ensayo	ASTM D558, ASTM D559, ASTM D560, ASTM D698, ASTM D1557, ASTM D1558 / AASHTO T99, T134, T135, T136, T180 / EN 933-8

REGLA ENRASADORA 40 cm

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	PYS150-3
Longitud	40 cm
Material	Acero endurecido
Borde	Biselado
Marca	PYS EQUIPOS
Normas de ensayo	ASTM D558, ASTM D559, ASTM D560, ASTM D698, ASTM D1557, ASTM D1558 / AASHTO T99, T134, T135, T136, T180 / EN 933-8

REGLA ENRASADORA 60 cm

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	PYS560
Longitud	60 cm
Material	Acero endurecido
Borde	Biselado
Marca	PYS EQUIPOS
Normas de ensayo	ASTM D558, ASTM D559, ASTM D560, ASTM D698, ASTM D1557, ASTM D1558 / AASHTO T99, T134, T135, T136, T180 / EN 933-8

3. USO / APLICACIONES

- Nivelar la superficie de muestras compactadas en moldes Proctor.
- Preparación de especímenes para ensayos de compactación de suelos.
- Uso en laboratorios de mecánica de suelos, geotecnia, control de calidad y construcción civil.

4. IMÁGEN REFERENCIAL

