




**FICHA TECNICA DE ECONOCAP (ANILLO RETENEDOR) DE 6"
DIÁMETRO.
MODELO: LAG-0148-70SET**

1. DESCRIPCIÓN

Los anillos de retención FORNEY están fabricados en acero mecanizado de alta precisión y se utilizan junto con tapas de almohadilla para garantizar una correcta distribución de carga durante los ensayos de compresión de cilindros de concreto.

El conjunto está diseñado para cumplir con estrictos requisitos de planicidad, alineación y contacto total con las placas superior e inferior de la máquina de ensayo, asegurando resultados confiables y repetibles.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Ensayos de compresión de cilindros de concreto de 6 pulgadas (15,2 cm)
- Uso en prensas de compresión hidráulicas
- Laboratorios de control de calidad de concreto

3. CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de accesorio	Anillos de retención con tapas de almohadilla
Diámetro nominal	6 pulgadas (15,2 cm)
Material del anillo	Acero mecanizado
Cantidad de anillos	2 unidades
Código de dibujo	20543 Rev. F
Superficie de apoyo	Cepillada de alta precisión
Precisión de planicidad	0,002 pulg. (0,05 mm)

Tipo de tapas	Tapas de almohadilla
Cantidad de tapas	2 unidades
Diámetro de tapas	6,188" (157 mm) -0 / +1/32"
Durómetro	70 ±5
Código de tapas	32105-4

4. CONTENIDO DEL JUEGO

- 2 anillos de retención de tapa de almohadilla, 6"
- 2 tapas de almohadilla de 6", durómetro 70

5. NOTA TÉCNICA IMPORTANTE

Es fundamental que la superficie plana del anillo de retención tenga contacto total con las placas inferior y superior de la máquina de ensayos. La superficie de apoyo de los anillos está cepillada con una precisión de 0,002 pulg. (0,05 mm) para garantizar una correcta transferencia de carga durante la prueba.

6. IMAGENES REFERENCIALES



FICHA TÉCNICA DE ECONOCAP DE 6" DIÁMETRO

MODELO: PYS311

1. DESCRIPCIÓN

Los conjuntos de retenedores de acero se utilizan en el recubrimiento no adherido para pruebas de resistencia a la compresión de cilindros de hormigón. Un anillo de retención de acero sostiene y confina las almohadillas de neopreno en su lugar en cada extremo de la muestra del cilindro de concreto antes de la prueba.

ECONOCAP (anillo retenedor) de 6 pulgadas de diámetro, utilizado en ensayos de compresión de concreto para el correcto posicionamiento de almohadillas de neopreno, conforme a norma ASTM C-1231. Incluye almohadillas de neopreno de 6" (15,2 cm) con durómetro 60.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de acero de aleación resistente
- Revestimiento resistente a la corrosión por dentro y por fuera
- Superficies planas de apoyo
- Mecanizado con precisión a las dimensiones especificadas

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Producto principal	ECONOCAP (Anillo Retenedor)
Diámetro	6"
Norma de fabricación	ASTM C-1231
Modelo	PYS311
Marca	PYS EQUIPOS
Almohadillas incluidas	Almohadilla de neopreno de 6" (15,2 cm)
Durómetro	60



Cantidad de almohadillas	2 unidades
Modelo almohadilla	LA-0149
Marca almohadilla	FORNEY – USA

4. IMÁGENES REFERENCIALES



EQUIPOS



FICHA TECNICA DE ECONOCAP (ANILLO RETENEDOR) DE 4" DIÁMETRO.

MODELO: LAG-0144-70SET

1. DESCRIPCIÓN

Los anillos de retención FORNEY están fabricados en acero mecanizado de alta precisión y se utilizan junto con tapas de almohadilla para garantizar una correcta distribución de carga durante los ensayos de compresión de cilindros de concreto.

El conjunto está diseñado para cumplir con estrictos requisitos de planicidad, alineación y contacto total con las placas superior e inferior de la máquina de ensayo, asegurando resultados confiables y repetibles.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Ensayos de compresión de cilindros de concreto de 4 pulgadas (10,2 cm)
- Uso en prensas de compresión hidráulicas
- Laboratorios de control de calidad de concreto

3. CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de accesorio	Anillos de retención con tapas de almohadilla
Diámetro nominal	4 pulgadas (10.2 cm)
Material del anillo	Acero mecanizado
Cantidad de anillos	2 unidades
Código de dibujo	20622 Rev. F
Superficie de apoyo	Cepillada de alta precisión
Precisión de planicidad	0,002 pulg. (0,05 mm)

Tipo de tapas	Tapas de almohadilla
Cantidad de tapas	2 unidades
Diámetro de tapas	4.188 -0/+1/32
Durómetro	70 ±5
Código de tapas	32105-4

4. CONTENIDO DEL JUEGO

- 2 anillos de retención de tapa de almohadilla, 4"
- 2 tapas de almohadilla de 4", durómetro 70

5. NOTA TÉCNICA IMPORTANTE

Es fundamental que la superficie plana del anillo de retención tenga contacto total con las placas inferior y superior de la máquina de ensayos. La superficie de apoyo de los anillos está cepillada con una precisión de 0,002 pulg. (0,05 mm) para garantizar una correcta transferencia de carga durante la prueba.

6. IMAGENES REFERENCIALES



FICHA TÉCNICA DE ECONOCAP DE 4" DIÁMETRO

MODELO: PYS312

1. DESCRIPCIÓN

Los conjuntos de retenedores de acero se utilizan en el recubrimiento no adherido para pruebas de resistencia a la compresión de cilindros de hormigón. Un anillo de retención de acero sostiene y confina las almohadillas de neopreno en su lugar en cada extremo de la muestra del cilindro de concreto antes de la prueba.

ECONOCAP (anillo retenedor) de 4 pulgadas de diámetro, utilizado en ensayos de compresión de concreto para el correcto posicionamiento de almohadillas de neopreno, conforme a norma ASTM C-1231. Incluye almohadillas de neopreno de 4" (10,2 cm) con durómetro 60.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de acero de aleación resistente
- Revestimiento resistente a la corrosión por dentro y por fuera
- Superficies planas de apoyo
- Mecanizado con precisión a las dimensiones especificadas

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Producto principal	ECONOCAP (Anillo Retenedor)
Diámetro	4"
Norma de fabricación	ASTM C-1231
Modelo	PYS312
Marca	PYS EQUIPOS
Almohadillas incluidas	Almohadilla de neopreno de 4" (10,2 cm)
Durómetro	60

Cantidad de almohadillas	2 unidades
Modelo almohadilla	LA-0144-02
Marca almohadilla	FORNEY – USA

4. IMÁGENES REFERENCIALES





**FICHA TECNICA DE ECONOCAP (ANILLO RETENEDOR) DE 3"
DIÁMETRO.
MODELO: LA-0143**

1. DESCRIPCIÓN

Los anillos de retención FORNEY están fabricados en acero mecanizado de alta precisión y se utilizan junto con tapas de almohadilla para garantizar una correcta distribución de carga durante los ensayos de compresión de cilindros de concreto.

El conjunto está diseñado para cumplir con estrictos requisitos de planicidad, alineación y contacto total con las placas superior e inferior de la máquina de ensayo, asegurando resultados confiables y repetibles.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Ensayos de compresión de cilindros de concreto de 3 pulgadas (7,6 cm)
- Uso en prensas de compresión hidráulicas
- Laboratorios de control de calidad de concreto

3. CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de accesorio	Anillos de retención con tapas de almohadilla
Diámetro nominal	3 pulgadas (7.6 cm)
Material del anillo	Acero mecanizado
Cantidad de anillos	2 unidades
Superficie de apoyo	Cepillada de alta precisión
Precisión de planicidad	0,002 pulg. (0,05 mm)
Tipo de tapas	Tapas de almohadilla

Cantidad de tapas	2 unidades
Durómetro	70 $\pm$ 5
Código de tapas	LA-0143-70

4. CONTENIDO DEL JUEGO

- 2 anillos de retención de tapa de almohadilla, 3"
- 2 tapas de almohadilla de 3", durómetro 70

5. NOTA TÉCNICA IMPORTANTE

Es fundamental que la superficie plana del anillo de retención tenga contacto total con las placas inferior y superior de la máquina de ensayos. La superficie de apoyo de los anillos está cepillada con una precisión de 0,002 pulg. (0,05 mm) para garantizar una correcta transferencia de carga durante la prueba.

6. IMAGENES REFERENCIALES



FICHA TÉCNICA DE ECONOCAP DE 3" DIÁMETRO

MODELO: PYS313

1. DESCRIPCIÓN

Los conjuntos de retenedores de acero se utilizan en el recubrimiento no adherido para pruebas de resistencia a la compresión de cilindros de hormigón. Un anillo de retención de acero sostiene y confina las almohadillas de neopreno en su lugar en cada extremo de la muestra del cilindro de concreto antes de la prueba.

ECONOCAP (anillo retenedor) de 3 pulgadas de diámetro, utilizado en ensayos de compresión de concreto para el correcto posicionamiento de almohadillas de neopreno, conforme a norma ASTM C-1231. Incluye almohadillas de neopreno de 3" (7,6 cm) con durómetro 60.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de acero de aleación resistente
- Revestimiento resistente a la corrosión por dentro y por fuera
- Superficies planas de apoyo
- Mecanizado con precisión a las dimensiones especificadas

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Producto principal	ECONOCAP (Anillo Retenedor)
Diámetro	3"
Norma de fabricación	ASTM C-1231
Modelo	PYS313
Marca	PYS EQUIPOS
Almohadillas incluidas	Almohadilla de neopreno de 3" (7,6 cm)
Durómetro	60

Cantidad de almohadillas	2 unidades
Modelo almohadilla	LA-0143-60
Marca almohadilla	FORNEY – USA

4. IMÁGENES REFERENCIALES



EQUIPOS



**FICHA TECNICA DE ECONOCAP (ANILLO RETENEDOR) DE 2"
DIÁMETRO.
MODELO: LA-0145**

1. DESCRIPCIÓN

Los anillos de retención FORNEY están fabricados en acero mecanizado de alta precisión y se utilizan junto con tapas de almohadilla para garantizar una correcta distribución de carga durante los ensayos de compresión de cilindros de concreto.

El conjunto está diseñado para cumplir con estrictos requisitos de planicidad, alineación y contacto total con las placas superior e inferior de la máquina de ensayo, asegurando resultados confiables y repetibles.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Ensayos de compresión de cilindros de concreto de 2 pulgadas (5.08 cm)
- Uso en prensas de compresión hidráulicas
- Laboratorios de control de calidad de concreto

3. CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de accesorio	Anillos de retención con tapas de almohadilla
Diámetro nominal	2 pulgadas (5.08 cm)
Material del anillo	Acero mecanizado
Cantidad de anillos	2 unidades
Superficie de apoyo	Cepillada de alta precisión
Precisión de planicidad	0,002 pulg. (0,05 mm)
Tipo de tapas	Tapas de almohadilla

Cantidad de tapas	2 unidades
Durómetro	70 ±5
Código de tapas	LA-0145-70

4. CONTENIDO DEL JUEGO

- 2 anillos de retención de tapa de almohadilla, 3"
- 2 tapas de almohadilla de 3", durómetro 70

5. NOTA TÉCNICA IMPORTANTE

Es fundamental que la superficie plana del anillo de retención tenga contacto total con las placas inferior y superior de la máquina de ensayos. La superficie de apoyo de los anillos está cepillada con una precisión de 0,002 pulg. (0,05 mm) para garantizar una correcta transferencia de carga durante la prueba.

6. IMAGENES REFERENCIALES



FICHA TÉCNICA DE ECONOCAP DE 2" DIÁMETRO

MODELO: PYS314

1. DESCRIPCIÓN

Los conjuntos de retenedores de acero se utilizan en el recubrimiento no adherido para pruebas de resistencia a la compresión de cilindros de hormigón. Un anillo de retención de acero sostiene y confina las almohadillas de neopreno en su lugar en cada extremo de la muestra del cilindro de concreto antes de la prueba.

ECONOCAP (anillo retenedor) de 2 pulgadas de diámetro, utilizado en ensayos de compresión de concreto para el correcto posicionamiento de almohadillas de neopreno, conforme a norma ASTM C-1231. Incluye almohadillas de neopreno de 2" (5,08 cm) con durómetro 60.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de acero de aleación resistente
- Revestimiento resistente a la corrosión por dentro y por fuera
- Superficies planas de apoyo
- Mecanizado con precisión a las dimensiones especificadas

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Producto principal	ECONOCAP (Anillo Retenedor)
Diámetro	2"
Norma de fabricación	ASTM C-1231
Modelo	PYS314
Marca	PYS EQUIPOS
Almohadillas incluidas	Almohadilla de neopreno de 2" (5,08 cm)
Durómetro	60

Cantidad de almohadillas	2 unidades
Modelo almohadilla	LA-0143-60
Marca almohadilla	FORNEY – USA

4. IMÁGENES REFERENCIALES



EQUIPOS