




**FICHA TECNICA DE MOLDE PLÁSTICO PARA CONCRETO DE 4 "X 8" SIN TAPA
MODELO: LA-0211-48**

1. DESCRIPCIÓN

Molde cilíndrico de plástico desechable diseñado para el moldeo de probetas de concreto destinadas a ensayos de compresión. Fabricado mediante moldeo por inyección en una sola pieza, sin costuras y con material no absorbente, lo que asegura una forma uniforme y una adecuada integridad dimensional de la muestra.

El molde es resistente a la intemperie, no tiene fecha de caducidad y permite una fácil extracción de la probeta mediante herramienta de decapado manual o con el Forney Power Stripper. Las muestras preparadas con este molde deben ser acondicionadas para el ensayo mediante compuesto de tapado Hi-Cap o tapas de almohadilla.

2. USO/APLICACIONES

Utilizado para la fabricación de probetas cilíndricas de concreto de 4" x 8" empleadas en ensayos de compresión en:

- Laboratorios de control de calidad de concreto
- Plantas de producción de concreto
- Obras civiles y proyectos de construcción
- Centros de investigación y universidades

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Tipo de producto	Molde cilíndrico plástico desechable
Dimensiones de la probeta	4" x 8"
Material	Plástico inyectado, no absorbente
Diseño	Una sola pieza, sin costuras
Resistencia	Resistente a la intemperie
Vida útil	No caduca
Método de desmolde	Herramienta de decapado o Forney Power Stripper
Preparación para ensayo	Compuesto de tapado Hi-Cap o tapas de almohadilla
Tapa	Vendida por separado
Color	Naranja de alta visibilidad
Diseño del labio	Mantiene la forma y proporciona una superficie de contacto suave
Presentación	24 unidades por caja
Normas que cumple	ASTM C31 / C31M
	ASTM C192 / C192M
	ASTM C470 / C470M
	AASHTO T 23
	AASHTO R 39
	AASHTO M 205M / M 205

4. IMÁGENES REFERENCIALES

