




**FICHA TECNICA DE CONJUNTO PARA GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN
EN AGREGADO FINO
MODELO: LA-0519**

1. DESCRIPCIÓN

El Conjunto LA-0519 está diseñado para la determinación de la gravedad específica y absorción en agregados finos.

El juego incluye un picnómetro de vidrio roscado, molde cónico y apisonador (pisón), permitiendo realizar el ensayo completo conforme a normas internacionales.

El picnómetro cuenta con tapa de latón y junta de goma ahusada con orificio superior para control de nivel. El molde y el pisón también pueden solicitarse por separado para realizar únicamente la prueba de condición Superficie Seca Saturada (SSD).

2. COMPONENTES DEL JUEGO

Picnómetro LA-0523

- Frasco de vidrio roscado
- Capacidad: 0.95 L (1/4 galón – 1 qt)
- Tapa de latón con junta de goma
- Orificio superior de 3/8" (9.5 mm)

Molde Cónico LA-0524-02

- Diámetro superior: 38 mm (1.59")
- Diámetro inferior: 89 mm (3.59")
- Altura: 74 mm (2.99")

Pisón LA-0524-01

- Peso: 340 g
- Diámetro de la cara: 25 mm (1")

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo del conjunto	LA-0519
Marca	FORNEY – USA
Capacidad del picnómetro	0.95 L (1 qt)
Material del picnómetro	Vidrio con tapa de latón
Orificio superior	9.5 mm (3/8")
Peso del pisón	340 g
Aplicación	Gravedad específica y absorción de agregado fino
Normas que cumple	ASTM C128 / AASHTO T84 / BS 812

4. USO / APLICACIÓN

- Determinación de gravedad específica del agregado fino
- Ensayo de absorción
- Determinación de condición SSD
- Laboratorios de materiales de construcción
- Control de calidad en obras civiles

5. IMAGEN REFERENCIAL

