




**FICHA TECNICA DE ALENTADOR PARA TANQUE DE CURADO
MODELO: LA-1304**

1. DESCRIPCIÓN

Unidad económica diseñada para mantener una temperatura constante del agua en tanques de curado de concreto, asegurando el cumplimiento de la temperatura requerida de $73.4^{\circ}\text{F} \pm 3^{\circ}\text{F}$ ($23^{\circ}\text{C} \pm 1.7^{\circ}\text{C}$) conforme a normas técnicas.

Cuenta con elemento calefactor blindado en Incoloy y construcción en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. El control es termostático para mantener estabilidad térmica.

Dependiendo del tamaño del tanque, la temperatura ambiente y la carga de especímenes, pueden requerirse dos o más unidades.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	LA-1304
Potencia	1000 W
Alimentación eléctrica	120 V / 60 Hz / 1 fase
Temperatura de control	$23^{\circ}\text{C} \pm 1.7^{\circ}\text{C}$ ($73.4^{\circ}\text{F} \pm 3^{\circ}\text{F}$)
Material del elemento	Blindado en Incoloy
Construcción	Acero inoxidable

Control	Termostático
Cable de alimentación	9 pies con enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra
Certificación	Fabricación listada por UL
Marca	FORNEY
Origen	USA
Normas que cumple	ASTM C31; ASTM C192; ASTM C511; AASHTO M201; AASHTO T23; AASHTO T126; BS 1881:111; EN 12390-2

3. USO / APLICACIÓN

- Control de temperatura en tanques de curado de concreto
- Laboratorios de control de calidad
- Ensayos normalizados de resistencia del concreto
- Mantenimiento de condiciones estándar de curado

4. IMAGEN REFERENCIAL

