



**FICHA TECNICA DE MOLDE PARA COMPACTACIÓN PROCTOR ESTÁNDAR DE
4"
MODELO: LA-3000**

1. DESCRIPCIÓN

El Molde para Compactación Proctor Estándar de 4" (10.2 cm) está diseñado para la elaboración de muestras de suelo compactado utilizadas en ensayos de control de calidad y mecánica de suelos.

Es empleado en laboratorios de geotecnia, construcción e investigación para determinar la relación óptima entre humedad y densidad del suelo.

El molde cuenta con collarín de extensión y placa base desmontable, facilitando la preparación de la muestra. Está revestido para resistir la corrosión y posee dos pernos de sujeción roscados con tuercas de mariposa de liberación rápida que aseguran firmemente el molde a la placa base.

Para la extracción de la muestra compactada se requiere el uso de eyector de muestras (modelo LA-2060-05).

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	LA-3000
Diámetro	4" (10.2 cm)
Tipo	Molde Proctor Estándar
Material	Acero revestido anticorrosivo
Componentes incluidos	Collarín de extensión y placa base desmontable

Sistema de fijación	Pernos roscados con tuercas de mariposa
Uso requerido	Compatible con eyector LA-2060-05
Aplicación	Compactación de suelos en laboratorio
Normas que cumple	ASTM D558, ASTM D559, ASTM D560, ASTM D698, ASTM D1557 AASHTO T 99, AASHTO T 134, AASHTO T 135, AASHTO T 180

3. USO / APLICACIÓN

- Ensayo Proctor Estándar
- Ensayo Proctor Modificado
- Determinación de densidad seca máxima
- Determinación de humedad óptim
- Control de calidad en obras viales y geotécnicas

4. IMAGEN REFERENCIAL

