




**FICHA TECNICA DE MOLDE PARA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO
DE 6"
MODELO: LA-3035**

1. DESCRIPCIÓN

El Molde Proctor Modificado de 6" es utilizado para producir especímenes de suelo compactado de 6 pulgadas (152.4 mm) en ensayos de laboratorio para control de calidad y mecánica de suelos.

Todos los moldes Proctor cuentan con collar de extensión y placa base desmontable. Están fabricados en acero chapeado para resistir la corrosión y garantizar mayor durabilidad.

Dispone de dos pernos con tuercas tipo mariposa que sujetan firmemente el molde a la placa base durante el proceso de compactación.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	LA-3035
Diámetro interior	152.4 ± 0.7 mm
Altura	116.4 ± 0.5 mm
Volumen	2124 ± 25 cm ³
Tipo	Molde Proctor Modificado
Componentes	Collar de extensión y placa base desmontable
Material	Acero chapeado anticorrosivo
Sistema de fijación	Pernos con tuercas tipo mariposa

Normas que cumple

ASTM D558, ASTM D559, ASTM D560, ASTM D698, ASTM D1557, ASTM D1558, AASHTO T99, AASHTO T134, AASHTO T135, AASHTO T180, EN 13286-47

3. USO / APLICACIÓN

- Ensayo Proctor Modificado
- Determinación de Densidad Seca Máxima (DSM)
- Determinación del Contenido Óptimo de Humedad (COH)
- Control de compactación en obras viales
- Estudios geotécnicos y mecánica de suelos
- Control de calidad en proyectos de infraestructura

4. IMAGEN REFERENCIAL

