



FORNEY

FICHA TECNICA EQUIPO SLUMP PORTATIL MODELO: LAG-0035

1. DESCRIPCIÓN

El conjunto de prueba de asentamiento portátil de FORNEY se utiliza para realizar pruebas de asentamiento en hormigón fresco en el lugar de trabajo. La unidad base compacta tiene un mango integrado con un orificio perforado para sostener la barra de apisonamiento en tránsito.

El juego incluye cono de asentamiento, varilla de apisonamiento, base de prueba de asentamiento, pala de boca redonda y cono de revenimiento.

LA-0275 El cono de revenimiento es un componente de los conjuntos para prueba de revenimiento portátil Portable Slump Test Set. El cono de revenimiento es fabricado de metal resistente a la corrosión. Sin costura y tiene dos agarraderas y patas de soporte soldadas al cuerpo del cono

LA-0280 Se utiliza para compactar el concreto en preparación para la prueba de revenimiento y prepara los especímenes cilíndricos, así como en la realización de pruebas de contenido aire. Hecho de acero galvanizado.

LA-0294 Cucharon de punta redonda (38 oz) para utilizarse en pruebas de revenimiento, vaciar morteros de azufre en la olla calefactora, entre otras muchas aplicaciones. Hecho de aluminio.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas de ensayo: ASTM C143, C172, C192, C232, C31 AASHTO T23, T119, T126, T141, T158	
Modelo del conjunto de equipo	LAG-0035
Modelo del cono de asentamiento	LA-0275
Diámetro en la base mayor	203 ±2 mm (8 ± 1/8 pulgadas)
Diámetro en la base menor	102 ± 2 mm (4 ±1/8 pulgadas)
Altura	305 ± 2 mm (12 ±1/8 pulgadas)
Modelo de la Varilla	LA-0280
Diámetro	15.9 mm (5/8 pulgadas)
Longitud	59.1 cm (23 ¼ pulgadas)
Radio	8 mm (5/16 pulgadas)

3. IMAGEN REFERENCIAL

