

FICHA TECNICA DE CONO DE ABSORCIÓN DE ARENAS CON PISÓN

MODELO: PYS106

1. DESCRIPCIÓN:

El Cono de Absorción de Arenas con Pisón PYS106 está diseñado para la determinación de la condición de humedad superficial (Superficie Seca Saturada – SSD) y ensayos de gravedad específica y absorción en agregados finos.

El conjunto incluye molde cónico metálico y pisón calibrado, fabricados para garantizar precisión y repetibilidad en laboratorio y control de calidad en obra.

2. COMPONENTES

Molde Cónico

- Diámetro superior: 40 mm
- Diámetro inferior: 90 mm
- Altura: 75 mm

Pisón (Apisonador)

- Masa: 340 g
- Diámetro de la cara: 25 mm (25.4 mm)
- Longitud aproximada: 168 mm

3. ESPECIFICACIONES GENERALES

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Modelo	PYS106
Marca	PYS EQUIPOS
Tipo de ensayo	Absorción y gravedad específica en agregados finos

Dimensiones del cono	40 mm x 90 mm x 75 mm
Masa del pisón	340 g
Diámetro del pisón	25 mm (25.4 mm)
Normas que cumple	ASTM C128 / AASHTO T84 / BS 812

4. USO / APLICACIONES

- Determinación de condición SSD en arena
- Ensayo de gravedad específica en agregados finos
- Ensayo de absorción
- Laboratorios de materiales de construcción
- Control de calidad en concreto y obras civiles

5. IMÁGEN REFERENCIAL

