

FICHA TÉCNICA DE MARTILLO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO MODELO: PYS134

1. DESCRIPCIÓN

El martillo de compactación Proctor modificado se utiliza para compactar muestras de suelo en moldes Proctor modificado durante ensayos de laboratorio para determinar la densidad seca máxima y el contenido óptimo de humedad del suelo

2. ESPECIFICACIONES GENERALES

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Producto	Martillo de compactación Proctor modificado
Marca	PYS EQUIPOS
Modelo	PYS134
Peso del martillo	4.5 ± 0.01 kg (10 lb)
Altura de caída	457.2 mm (18")
Diámetro del pisón	50.8 ± 0.13 mm
Aplicación	Compactación de muestras de suelo en ensayo Proctor modificado
Normas de ensayo	ASTM D1557, ASTM D558, ASTM D559, ASTM D560, ASTM D698, ASTM D1558 / AASHTO T99, T134, T135, T180 / EN 13286-47

3. USO / APLICACIONES

- Compactación de suelos en ensayos Proctor modificado.
- Determinación de la densidad seca máxima y contenido óptimo de humedad.
- Uso en laboratorios de mecánica de suelos, control de calidad de materiales y obras civiles

- Aplicado en proyectos de carreteras, terraplenes, presas y obras de infraestructura.

4. IMÁGEN REFERENCIAL

