

FICHA TÉCNICA DE MOLDE CILINDRICO PARA CONCRETO DE 4"x8" MODELO: PYS350

1. DESCRIPCIÓN

Moldes cilíndricos de acero reutilizables para probetas de hormigón para ensayos de compresión. Fabricado con tubería de 0.16 de pulgada (4mm) de espesor y dividido longitudinalmente. Tratado térmicamente para que el cuerpo se abra cuando se suelta para permitir la extracción de la muestra. Incluye placa base, abrazaderas de tuerca de mariposa grandes y asa de transporte.

El molde se ensambla fácilmente con pernos de palanca con tuercas de mariposa grandes para sujetar las piezas de forma segura y se puede desmontar rápidamente y limpiarlo.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Modelo	PYS350
Tamaño de muestra	4 pulgadas (101.6mm)
	8 pulgadas (203.2mm)
Dimensiones	Ancho: 6.5 pulgadas (165mm)
	Profundidad: 8 pulgadas (203.2mm)
	Alto: 8.75 pulgadas (222mm)
Espesor del material	Espesor: 0.16 pulgadas (4mm)
Normas de ensayo	ASTM C31, C39, C192, C470
	AASHTO M205, T22, T23, T126
	BS 1881:108
	EN 12390-1

3. USO / APLICACIONES

Utilizado para la fabricación de probetas cilíndricas de concreto destinadas a ensayos de compresión en laboratorios de control de calidad, obras civiles, plantas de concreto, universidades y centros de investigación, conforme a normas internacionales ASTM, AASHTO, BS y EN.

4. IMAGEN REFERENCIAL

