




FICHA TÉCNICA DE TAMIZ DE 8" DIÁMETRO

1. DESCRIPCIÓN:

Los tamices de laboratorio de 8 pulgadas de diámetro, fabricados con marco de bronce y malla de acero, están diseñados para la clasificación granulométrica de agregados y materiales sólidos mediante análisis por tamizado.

Estos tamices cuentan con certificado de fábrica, que garantiza la conformidad dimensional de las aberturas de malla, asegurando precisión, repetibilidad y confiabilidad en los resultados de ensayo.

Son ampliamente utilizados en laboratorios de ingeniería civil, geotecnia, minería, asfaltos y control de calidad, tanto en aplicaciones técnicas como académicas.

Todos los modelos cumplen con las normas:

ASTM E11 / ASTM E 323 / ISO 565 / ISO 3310 / BS 410

2. ESTÁNDARES:

Cumple con la norma
ASTM E11, ASTM E 323, ISO 565, ISO 3310 y BS 410

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de equipo	Tamiz de laboratorio
Diámetro nominal	8 pulgadas (203 mm)
Material del marco	Bronce
Material de la malla	Acero
Altura	Estándar

Certificación	Certificado de fábrica
Normas aplicables	ASTM E11 / ASTM E 323 / ISO 565 / ISO 3310 / BS 410
Marca	FORNEY-USA

3. LISTADO DE MODELOS Y MALLAS DISPONIBLES:

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	DIÁMETRO	MALLA
LA-0790-46	Tamiz en bronce con certificado	8"	3 1/2" (90 mm)
LA-0558	Tamiz en bronce con certificado	8"	3" (75 mm)
LA-0559	Tamiz en bronce con certificado	8"	2 1/2" (63 mm)
LA-0561	Tamiz en bronce con certificado	8"	2" (50 mm)
LA-0563	Tamiz en bronce con certificado	8"	1 1/2" (37.5 mm)
LA-0566	Tamiz en bronce con certificado	8"	1" (25.0 mm)
LA-0575	Tamiz en bronce con certificado	8"	3/4" (19.0 mm)
LA-0590	Tamiz en bronce con certificado	8"	1/2" (12.5 mm)
LA-0600	Tamiz en bronce con certificado	8"	3/8" (9.50 mm)
LA-0615	Tamiz en bronce con certificado	8"	1/4" (6.30 mm)
LA-0625	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°4 (4.75 mm)
LA-0635	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°6 (3.35 mm)
LA-0790-48	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°8 (2.36 mm)
LA-0790-49	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°10 (2.00 mm)
LA-0790-50	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°12 (1.70 mm)
LA-0790-51	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°14 (1.40 mm)
LA-0790-52	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°16 (1.18 mm)
LA-0790-53	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°18 (1.00 mm)
LA-0790-54	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°20 (850 µm)
LA-0790-55	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°25 (710 µm)

LA-0790-56	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°30 (600 µm)
LA-0790-57	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°35 (500 µm)
LA-0790-58	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°40 (425 µm)
LA-0790-60	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°50 (300 µm)
LA-0790-61	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°60 (250 µm)
LA-0790-62	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°70 (212 µm)
LA-0790-63	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°80 (180 µm)
LA-0790-64	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°100 (150 µm)
LA-0790-65	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°120 (125 µm)
LA-0790-66	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°140 (106 µm)
LA-0790-67	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°170 (90 µm)
LA-0790-68	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°200 (75 µm)
LA-0790-69	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°230 (62 µm)
LA-0790-70	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°270 (53 µm)
LA-0760	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°325 (45 µm)
LA-0765	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°400 (38 µm)
LA-0790-73	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°450 (32 µm)
LA-0790-74	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°500 (25 µm)
LA-0790-75	Tamiz en bronce con certificado	8"	N°635 (20 µm)

4. APLICACIONES:

- Ensayos granulométricos de agregados gruesos
- Control de calidad en obras civiles
- Laboratorios de suelos y materiales

5. IMAGEN REFERENCIAL

