

FICHA TÉCNICA DE MOLDE PARA VIGAS DE 6 X 6 X 20" (15 X 15 X 51 CM) SIN BISAGRAS

MODELO: PYS370-3

1. DESCRIPCIÓN

El molde de viga para concreto con asas de transporte se utiliza para la fabricación de probetas prismáticas de concreto destinadas a ensayos de resistencia a la flexión por carga en tercer punto o punto central.

Está fabricado en acero de gran calibre, lo que proporciona resistencia y durabilidad. Sus lados y extremos son desmontables, permitiendo una fácil extracción de la viga moldeada, así como una limpieza y almacenamiento eficientes.

Este modelo incorpora asas de transporte en cada extremo, facilitando la manipulación y traslado del molde durante la preparación y el curado de las muestras.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Producto	Molde de viga para concreto
Modelo	PYS370-3
Marca	PYS EQUIPOS
Tipo	Molde desmontable con asas
Dimensiones	6" x 6" x 20"
Dimensiones (mm)	152 x 152 x 508 mm
Material	Acero de calibre pesado
Accesorio	Asas de transporte en ambos extremos

3. NORMAS DE ENSAYO

Norma

- ASTM C192 / C192M
- ASTM C31 / C31M



- ASTM C78 / C78M
- ASTM C403 / C403M
- AASHTO R39
- AASHTO T23
- AASHTO T97

4. USO/APLICACIÓN

- Elaboración de probetas de concreto tipo viga.
- Ensayos de resistencia a la flexión del concreto.
- Preparación de muestras para ensayos de tercer punto o punto central.
- Uso en laboratorios de control de calidad del concreto e ingeniería civil.

5. IMAGEN REFERENCIAL

